

Gleitgurtförderer Typ PA



FHF Gleitgurtförderer Typ PA wird vorwiegend für den Transport von schwerem Material wie z.B. Bauschutt, Papier, Pappe und ähnlich schweren Wertstoffen, wo es auf eine gleichmäßige Verteilung auf dem Förderband und eine exzellente Abdichtung zur Seitenleiste hin ankommt. Daher wird dieser Förderer häufig in Papieraufbereitungsanlagen eingesetzt.

Das sehr stabile, verwindungssteife Bandgerüst ist aus gekantetem Blech mit eingeschweißten Querprofilen gefertigt.

Durch diese Konstruktion wird dieser Förderer auch häufig als Bunkerband eingesetzt in welchem aussortierte Wertstoffe vor der Verpressung zwischengelagert werden.

Der Gurt wird grundsätzlich gleitend abgetragen und wird daher auf der Unterseite mit einer Polyestergewebelage ausgeführt. Die Gleitfläche im Obertrum ist waagrecht mit einer leichten Aufkantung im Bereich der seitlichen Abdichtleisten ausgeführt.



FHF Anlagentechnik GmbH

Loher Busch 43 · D-32545 Bad Oeynhausen
Tel. +49 5731 794-0 · Fax +49 5731 794210

info@fhf-de.direct
www.fhf.global

Gleitgurtförderer Typ PA



Basisabmessungen	PA-800	PA-1000	PA-1200	PA-1400	PA-1600	PA-1800
Gurtbreiten	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
Nutzbreite	700 mm	900 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm
Gerüstbreite	900 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
Seitliche Aufkantung	15°					
Achsabstand	nach Wahl					

Grundausstattung

Gurttyp	EP 400/3 2+0 mm Decke; gleitend abgetragen
Bandgeschwindigkeit	bis ca. 0,8 m/s
Antrieb	Aufsteckgetriebemotor; Leistung nach Erfordernis
Seitenführung	Stahlblech mit geklemmter Gummidichtleiste
Gurtführung	Antriebsstrommel ballig / gummiert
seitlicher Eingreifschutz	Blechkantkonstruktion

Zubehör

- Drehzahlüberwachung
- Schieflaufwächter
- Not-Aus-Reißleine
- Gurtabstreifer außen
- Gurtabstreifer innen
- Übergabeschurre und Trichter mit erf. Wartungsöffnungen
- Förderbandabdeckungen, leicht demontierbar / klappbar
- Bandwaagen / Wiegezellen

Ausführungsvarianten

- verfahrbar
- reversierbar
- auf Wiegezellen
- Knickband als Schwanenhalsausführung
- Edelstahlsegment
- Stollengurt
- im Aufgabebereich mit Pufferrollen / Prallsegmenten
- Bunkerband (auch mit Bunkertoren)



FHF Anlagentechnik GmbH

Loher Busch 43 · D-32545 Bad Oeynhausen
Tel. +49 5731 794-0 · Fax +49 5731 794210

info@fhf-de.direct
www.fhf.global