

# Gleitgurtförderer Typ PL



FHF Gleitgurtförderer Typ PL werden vorwiegend für den Transport von leichten Wertstoffen wie Folien, Tetra, Papier, PET und ähnlich leichten Wertstoffen verwendet, wo es auf eine gleichmäßige Verteilung auf dem Förderband ankommt. Daher wird dieser Förderer häufig in Anlagen für die Aufbereitung von Leichtverpackungen eingesetzt.

Das stabile, verwindungssteife Bandgerüst ist aus gekanteten Blech mit eingeschweißten Querprofilen gefertigt.

Der Gurt wird grundsätzlich gleitend abgetragen und wird daher auf der Unterseite mit einer Polyestergewebelage ausgeführt. Die Gleitfläche im Obertrum ist waagrecht ausgeführt.

Der Gleitgurtförderer Typ PL kann je nach Bedarf in verschiedenen Ausführungsvarianten eingesetzt werden, so zum Beispiel als verfahr- oder reversierbares Förderband oder auch als Stollenband für Steigungen größer 20°.



**FHF Anlagentechnik GmbH**

Loher Busch 43 · D-32545 Bad Oeynhausen  
Tel. +49 5731 794-0 · Fax +49 5731 794210

info@fhf-de.direct  
www.fhf.global

# Gleitgurtförderer Typ PA



Basisabmessungen	PL-800	PL-1000	PL-1200	PL-1400	PL-1600	PL-1800	PL-2000
Gurtbreiten	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000
Nutzbreite	700 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000
Gerüstbreite	900 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm	2100
Achsabstand	nach Wahl						

## Grundausrüstung

Gurttyp	EP 250/2, 2+0 mm Decke; gleitend abgetragen
Bandgeschwindigkeit	bis ca. 1,0 m/s
Antrieb	Aufsteckgetriebemotor; Leistung nach Erfordernis
Seitenführung	Stahlblech mit geklemmter PVC - Gewebeabdichtung
Gurtführung	Antriebstrommel ballig / gummiert
seitlicher Eingreifschutz	Blechkantkonstruktion

## Zubehör

- Drehzahlwächter
- Schieflaufwächter
- Not-Aus-Reißleine
- Gurtabstreifer außen
- Gurtabstreifer innen
- Übergabeschurre und Trichter mit erf. Wartungsöffnungen
- Förderbandabdeckungen, leicht demontierbar / klappbar
- Bandwaagen / Wiegezellen

## Ausführungsvarianten

- verfahrbar
- reversierbar
- Knickband als Schwanenhalsausführung
- Edelstahlsegment
- Stollengurt



## FHF Anlagentechnik GmbH

Loher Busch 43 · D-32545 Bad Oeynhausen  
Tel. +49 5731 794-0 · Fax +49 5731 794210

info@fhf-de.direct  
www.fhf.global